

## SCHWEFEL

### MAHLSCHWEFEL 80/90°

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mahlschwefel 80/90° ist ein hochwertiger, doppelt raffinierter, löslicher Elementarschwefel mit einem Reinheitsgrad von min. 99,9 %.

#### LIEFERFORM

Gelbes, unbeöltes Pulver oder gecoatet mit 1,0 % Öl, 0,2 % Kieselsäure oder 0,2 % Bitumen.

#### VERPACKUNG

Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.000 kg.

#### TECHNISCHE WERTE

Elementarschwefel	min.	99,9	%
H <sub>2</sub> O	max.	0,02	%
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	max.	0,01	%
Asche	max.	0,02	%
H <sub>2</sub> S	max.	0,004	%
Arsen	max.	0,001	%
Selen	max.	0,001	%
Tellur	max.	0,001	%
Kupfer	max.	0,0002	%
Cadmium	max.	0,0002	%
Mangan	max.	0,0002	%
Siebrückstand auf 0,063 mm	max.	2,0	%
Schüttgewicht	ca.	550	g/l
Dichte		1,80 - 2,07	kg/l
Schmelzpunkt		119	°C
Siedepunkt		445	°C