

---

**PRODUKTDATENBLATT**

<b>Produktname</b>	<b>Calfort 3</b>
<b>Beschreibung</b>	Mikronisiertes und hochreines Calciumcarbonat von kristalliner Struktur.
<b>Lieferform</b>	Weißes Pulver
<b>Verpackung</b>	Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.200 kg

---

**Produktspezifische-Werte**

---

**Chemische Analyse**

CaCO <sub>3</sub>	> 98,5	%
MgCO <sub>3</sub>	< 1,00	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,05	%
SiO <sub>2</sub>	< 0,10	%
Glühverlust	43,3	%

**Technische Werte**

pH-Wert	9,0	
Feuchtigkeit	< 0,1	%
Schüttdichte	0,70	kg/l
Helligkeit Ry	92,0	
Ölabsorption	17	g/100 g
DOP-Absorption	31	g/100 g
Spezifische Oberfläche	3,6	m <sup>2</sup> /g
Siebrückstand auf 45 µm	< 0,003	%
d <sub>50</sub> -Wert	3,5	µm

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne  
Rechtsverbindlichkeit!