

**PRODUKTDATENBLATT**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>      | <b>P-5000</b>    |
| <b>Beschreibung</b> | Leitfähiger Ruß  |
| <b>Lieferform</b>   | Schwarzes Pulver |

| <b>Prüfung</b>                 | <b>Einheiten</b>       | <b>Min. - Max. - Werte</b> |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Asche</b>                   | %                      | max. 0,45                  |
| <b>pH-Wert</b>                 |                        | 7 - 10                     |
| <b>Schüttdichte</b>            | kg/m <sup>3</sup>      | 230 - 290                  |
| <b>Schwefelgehalt</b>          | %                      | max. 0,8                   |
| <b>Öl-Absorptionszahl</b>      | cm <sup>3</sup> /100 g | 116 - 126                  |
| <b>Jodadsorptionszahl</b>      | g/kg                   | 38 - 48                    |
| <b>Glühverlust bei 125 °C</b>  | %                      | max. 1,0                   |
| <b>Siebrückstand auf 45 µm</b> | %                      | max. 0,1                   |

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne  
Rechtsverbindlichkeit!